

KOMBINÁLT NEHÉZKULTIVÁTOROK

Multiva



Multiva

TRACKING THE FUTURE

www.multiva.info



■ WINGMASTER – nehéz körülményekre kialakítva

■ A Multiva kombinált nehéz kultivátorok a hatékony talajművelésre lettek kifejlesztve, így ezek a grubberek különböző típusú és állagú földeken is megbízható munkát végeznek. A számos művelési beállításnak köszönhetően a WINGMASTER gépek igen széles körben alkalmazhatóak, és a tarlóhántás mellett kitűnő magág is készíthető velük. A hidraulikus állíthatóságnak köszönhetően a WINGMASTER precízen tartja a kiválasztott munkamélységet, és tömörödött, kötött talajtípusok esetén is eredményesen dolgozik. A WINGMASTER grubberek legfontosabb jellemzői: robusztus kések, masszív tárcsalapok és hatékony rögtömörítő henger.

■ WINGMASTER 300-360 – függesztett modellek

Típustól függően ezek a Multiva grubberek két vagy három késsorral vannak szerelve. A WINGMASTER lúdtalp kapatestek biztosítják az egyenletes magág kialakítását, és a rendkívül hatékony gyomirtást. A csipkézett tárcsalevelek hatékony keverőhatás mellett kellő porhanyítást és egyenletes talajfelszín alakítanak ki.

MODELLEK ÉS FŐBB MŰSZAKI ADATOK

WINGMASTER TÍPUS	300-2	300	360
Munkaszélesség, cm	300	300	360
Kapák száma, db	7	10	12
Kapák osztása, cm	42.5	30.0	30.0
Kapások száma, db	2	3	3
Teljesítményigény, le	100 / 150	120 / 150	150 / 180
Szállítási szélesség, cm	312	360	400
A gép tömege, kg	1970	2550	2700

Az oldaltárcsák a szériafelszereléshez tartoznak!

A változtatás jogát fenntartjuk!



WINGMASTER 300-360H – vontatott modellek

Ezek a kombinált nehéz kultivátorok a traktor vonóhorgához kapcsolva üzemeltethetők. A gépek konstrukciós kialakítása rendkívül kedvező, mivel a kapák három sorban, 85 cm-es szabadmagasságú vázon helyezkednek el. A szállítókerekek a kapák és az egyengető tárcsák között kaptak helyet. Ez az egyedi felépítés kivételesen stabil mozgást és eltömődés mentes munkát tesz lehetővé a földeken.

A tartós és nagyszilárdságú vázszerkezet kiváló üzembiztonságot ad a grubbernek. A felhasznált extra minőségű acélalapanyagok garantálják a gép hosszú élettartalmát és műszaki megbízhatóságát.

MODELLEK ÉS FŐBB MŰSZAKI ADATOK

WINGMASTER TÍPUS	300H	360H
Munkaszélesség, cm	300	360
Kapák száma, db	10	12
Kapák osztása, cm	30.0	30.0
Kapasorok száma, db	3	3
Teljesítményigény, le	120 / 150	150 / 180
Szállítási szélesség, cm	360	400
Kerék méret	400 - 15,5	400 - 15,5
A gép tömege, kg	3135	3300



Maximális alváz magasság

Az oldaltárcsák a szériafelszereléshez tartoznak! A változtatás jogát fenntartjuk!



WINGMASTER - Kimasgasló know-how



Hatékony rögtörő- és tömörítő hengerek

A csipkézett profilú, kis osztástávolságú hengeremlék egyenletes talajt készítenek, emellett a növényi-, ill. szármagadványokat is a felszín alá nyomják. Ugyanakkor a henger által megművelt talaj finomszemcsés, aprómorzsás szerkezetű marad, ezzel is tovább csökkentve az eliszaposodás, valamint a kiszáradás veszélyét. Az éles profilú és nagy oldalszilárdságú elemek úgy lettek kialakítva, hogy agyag, vagy növényi maradvány ne tömődhesse be a sík hengerlapok közé.

Állítható csipkés tárcsalevelek

A szintező tárcsasor egyengeti el a kapák által fel lazított földet. A finomszemcsés, porhanyós talaj hatékonyan keveredik, így egyenletes felszínű, kellően laza talajfelszín jön létre.

Hidraulikus biztosítású kapaszárak

Minden kultivátor kapá külön hidraulikusan előfeszíthető, ennek köszönhetően a grubber könnyen igazítható a különböző talajtípusokhoz és talajművelési feltételekhez. A széles beállítási értékeknek köszönhetően a kapá kellő stabilitással tartja az egyenletes átműveléshez választott munkamélységet. Túlterhelés esetén kitér az akadály (pl. kő) útjából, majd automatikusan visszaáll a beállított mélységre.

Hidraulikus munkamélység állítás

A munkamélység könnyen és precízen állítható a hidraulikus hengerek szárain levő állító klipszek számának változtatásával.

Gyártó:

Dometal Oy

Kotimäentie 1

32210 Loimaa

T +358 10 843 7000

Importőr:

RAGRÁR 2007 Kft.

3373 Besenőtelek,

Dózsa György út 28.

T +36 36 542 007;

ragrar.2007@gmail.com

Forgalmazó: